




Código: I12000039 - Descripción: SI12-C2 NPN NO H



Dimensiones en mm

CARACTERISTICAS TECNICAS:



Alimentación:	Corriente directa
Tensión de funcionamiento:	10 ÷ 30 Vdc
Distancia de conmutación (mm):	2
Lógica de salida:	NPN
Función:	NO
Histéresis (%Sn):	< 10%
Frecuencia de conmutación:	1000 Hz
Repetibilidad (%Sn):	< = 3
Corriente de salida máxima:	200 mA
Absorción:	< 15 mA @ 24Vdc
Caída de tensión:	< 1.8 V
Protección contra cortocircuito:	Presente
Led:	Presente
Límites de temperatura:	-25 ÷ +85 °C
Grado de protección:	En función de conector
Material de la carcasa:	Latón niquelado
Características mecánicas:	M12x1
Tipo de conexión:	Conector H
Peso:	40 g



Código: I12000039 - Descripción: SI12-C2 NPN NO H

CONEXIONES

CONEXIÓN CON CONECTOR H




VISTA DEL CONECTOR MACHO

- 1 = Marrón / +
- 3 = Azul / -
- 4 = Negro / salida NO


ISTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

NORME DA RISPETTARE PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE

TOTALMENTE SCHERMATI



Montaggio affiancato



Montaggio a filo