



Código: I12000670 - Descripción: SI12SM-C2 NPN NC S



Dimensiones en mm

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Alimentación:	Corriente directa
Tensión de funcionamiento:	10 ÷ 30 Vdc
Distancia de conmutación (mm):	2
Lógica de salida:	NPN
Función:	NC
Histéresis (%Sn):	< 10%
Frecuencia de conmutación:	1000 Hz
Repetibilidad (%Sn):	< = 3
Corriente de salida máxima:	200 mA
Absorción:	< 15 mA @ 24Vdc
Caída de tensión:	< 1.8 V
Protección contra cortocircuito:	Presente
Led:	Presente
Límites de temperatura:	-25 ÷ +70 °C
Grado de protección:	IP 67
Material de la carcasa:	Latón niquelado
Características mecánicas:	M12x1
Tipo de conexión:	Cable 2 m
Tipo de cable:	3x0.25 PVC
Peso:	80 g



Código: I12000670 - Descripción: SI12SM-C2 NPN NC S

CONEXIONES

CABLE 3 HILOS - LÓGICA NPN NC



ISTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

NORME DA RISPETTARE PER UNA CORRETTA INSTALLAZIONE

TOTALMENTE SCHERMATI

