


Presna Cable

STECK posee un completo mix de prensa cables, uno de los accesorios mas utilizados en el mundo eléctrico.

Utilizado generalmente en montajes o infraestructuras de paneles eléctricos, el prensa cable Steck es una pieza fácil de utilizar y ofrece un acabado excelente, principalmente en lo que a garantía de protección de cables se refiere.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
Conforme Norma	IEC 62444	
	IEC 60529	
Temperatura ambiente máxima de utilización	-40°C a 100°C	
Grado de Protección	IP 67	
Color	Gris	RAL 7035
	Negro	RAL 9005
Composición	Cuerpo del prensa cable	
	Tuerca	
	Contratuerca	
	Sello	
	Fortiprene	



Rosca PG	Referencia (Gris)		Referencia (Negro)		Ø de los cables (mm)		Medidas (mm)				Llave
	Rosca Corta	Rosca Larga	Rosca Corta	Rosca Larga	Mín.	Máx.	A	B		C	
								Corta	Larga		
7	S799CI	S799LI	S799CPTI	S799LPTI	3	6	20,0	8,0	15,0	12,4	15
9	S800CI	S800LI	S800CPTI	S800LPTI	4	8	22,0	8,0	15,0	15,1	19
11	S801CI	S801LI	S801CPTI	S801LPTI	5	10	24,0	8,0	15,0	18,6	22
13,5	S802CI	S802LI	S802CPTI	S802LPTI	6	12	27,0	9,0	15,0	20,5	24
16	S803CI	S803LI	S803CPTI	S803LPTI	10	14	28,0	10,0	15,0	22,5	28
21	S804CI	S804LI	S804CPTI	S804LPTI	13	18	30,0	11,0	15,0	28,2	33
29	S805CI	S805LI	S805CPTI	S805LPTI	18	25	38,0	11,0	15,0	37,0	42
36	S806CI	S806LI	S806CPTI	S806LPTI	22	32	45,0	13,0	18,0	47,0	53
42	S807CI	S807LI	S807CPTI	S807LPTI	32	38	47,0	13,0	18,0	54,0	60
48	S808CI	S808LI	S808CPTI	S808LPTI	37	44	47,0	14,0	18,0	59,3	65

Rosca BSP	Referencia (Gris)		Referencia (Negro)		Ø de los cables (mm)		Medidas (mm)				Llave
	Rosca Corta	Rosca Larga	Rosca Corta	Rosca Larga	Mín.	Máx.	A	B		C	
								Corta	Larga		
1/4"	S850CI	S850LI	S850CPTI	S850LPTI	3	6	20,0	8,0	15,0	13,1	15
3/8"	S851CI	S851LI	S851CPTI	S851LPTI	5	10	24,0	8,0	15,0	16,6	22
1/2"	S852CI	S852LI	S852CPTI	S852LPTI	6	12	27,0	9,0	15,0	21,0	24
3/4"	S853CI	S853LI	S853CPTI	S853LPTI	13	18	30,0	11,0	15,0	26,5	33
1"	S854CI	S854LI	S854CPTI	S854LPTI	18	25	38,0	11,0	15,0	33,3	42
1 1/4"	S855CI	S855LI	S855CPTI	S855LPTI	22	32	45,0	13,0	18,0	42,0	53
1 1/2"	S856CI	S856LI	S856CPTI	S856LPTI	32	38	47,0	14,0	18,0	47,8	60
2"	S857CI	S857LI	S857CPTI	S857LPTI	37	44	47,0	15,0	18,0	59,6	65

Rosca Métrica	Referencia (Gris)		Referencia (Negro)		Ø de los cables (mm)		Medidas (mm)				Llave
	Rosca Corta	Rosca Larga	Rosca Corta	Rosca Larga	Mín.	Máx.	A	B		C	
								Corta	Larga		
M12x1,5	S870CI	S870LI	S870CPTI	S870LPTI	3	6	20,0	8,0	15,0	12,0	15
M16x1,5	S871CI	S871LI	S871CPTI	S871LPTI	4	8	22,0	8,0	15,0	16,0	19
M20x1,5	S872CI	S872LI	S872CPTI	S872LPTI	6	12	27,0	9,0	15,0	20,0	24
M25x1,5	S873CI	S873LI	S873CPTI	S873LPTI	13	18	30,0	11,0	15,0	25,0	33
M32x1,5	S874CI	S874LI	S874CPTI	S874LPTI	18	25	38,0	11,0	15,0	32,0	42
M36x1,5	S875CI	S875LI	S875CPTI	S875LPTI	18	25	38,0	11,0	15,0	36,0	42
M40x1,5	S876CI	S876LI	S876CPTI	S876LPTI	22	32	45,0	13,0	18,0	40,0	53
M50x1,5	S877CI	S877LI	S877CPTI	S877LPTI	32	38	47,0	13,0	18,0	50,0	60
M63x1,5	S878CI	S878LI	S878CPTI	S878LPTI	37	44	47,0	14,0	18,0	63,0	65