

CableLine CLI C 02-3 WS/SW 9 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0 Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com







CLI C 도체 마커는 결선되지 않은 도체에 장착됩니다. 네가지 사이즈로 제공되며 단면적이 0.5 mm²에서 최대 70 mm²에 이르는 도체의 라벨링에 사용할 수 있습니다. 마커는 바로 사용할 수 있도록 미리 인쇄되어 있습니다. 개별 마커를 조합하여 개별 라벨링이 가능합니다.

- 펴쇄형 마커, 안정적이며 비결선 케이블 장착용
- 유연한 벨로우 형태로 광범위한 사용 범위 보장
- 쉽고 빠르게 장착
- 해당 액세서리로 간편하게 라벨링
- 영구적인 고품질 라벨링
- 최적의 가독성을 위한 고대비

일반 주문 데이터

유형	CLI C 02-3 WS/SW 9 MP
주문 번호	<u>0252111530</u>
버전	CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 1 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, 흰색
GTIN (EAN)	4032248005031
수량	200 Stück



CableLine CLI C 02-3 WS/SW 9 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0 Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 무게

너비	3.4 mm	폭 (인치)	0.134 inch
높이	3 mm	높이 (인치)	0.118 inch
깊이	3.5 mm	고이 (인치)	0.138 inch
 순무게	0.05 g		

일반 데이터

UL 94 가연성 등급	V-0	권장 산업	프로세스, 기계
너비	3.4 mm	버전	MultiPack
인쇄	9	 인쇄 문자	번호
인쇄 방법	레이저 인쇄	 인쇄 방향	 수평
 인쇄 색상	검은색	 인쇄 유형	 표준
작동 온도 범위	-3080 °C	 재질	PVC, 소프트, 카드뮴 미포함
저항 코드에 따른 자재 컬러	9	 컬러	흰색

컨덕터 및 케이블 마커

전선 굵기, 최대	1.5 mm²	전선 굵기, 최소	0.5 mm ²
컨덕터 O.D.	1 - 3 mm	 컨덕터 O.D., 최대	3 mm
컨덕터 O.D., 최소	1 mm	 할로겐	예

분류

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-14-07-08
eClass 9.1	27-40-04-01	-	

인증

ROHS	준수		

다운로드

엔지니어링 데이터	EPLAN, WSCAD	



CableLine CLI C 02-3 WS/SW 9 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0 Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com

도면



그림과 유사