

**CableLine**  
**CLI O 10-3 GE/SW K MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



CLI O 도체 마커는 결선된 도체에 장착되며 따라서 기존 시스템의 업데이트에 적합합니다. 세 가지 크기를 단면적 0.4 mm<sup>2</sup> ~ 4.0 mm<sup>2</sup>의 도체를 마킹하는 데 사용할 수 있습니다. 개별적으로 조합 가능한 마커를 안전하게 영구 부착할 수 있는 형태와 설계를 갖추고 있습니다.

장점은 다음과 같습니다.

- 연결된 도체에 사용할 수 있는 오픈 마커
- 안전한 조합 마킹을 위한 회전 방지 보호가 적용된 마커 버전
- 모든 보조 라벨링에 적합
- 극도로 낮은 공간 요구사항
- 신속한 클립온 부착으로 시간 절약

**일반 주문 데이터**

유형	CLI O 10-3 GE/SW K MP
주문 번호	<a href="#">0648001657</a>
버전	CableLine, 컨덕터 및 케이블 마커, 2 - 3 mm, 3 x 4 mm, 노란색
GTIN (EAN)	4008190172893
수량	200 Stück

## CableLine CLI O 10-3 GE/SW K MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## 기술 데이터

### 치수 및 무게

너비	4 mm	폭 (인치)	0.157 inch
높이	3 mm	높이 (인치)	0.118 inch
길이	4 mm	길이 (인치)	0.157 inch
순무게	0.035 g		

### 일반 데이터

UL 94 가연성 등급	V-0	권장 산업	프로세스, 기계
너비	4 mm	버전	MultiPack
인쇄	k	인쇄 문자	대문자
인쇄 방법	레이저 인쇄	인쇄 방향	수평
인쇄 색상	검은색	인쇄 유형	표준
작동 온도 범위	-30...80 °C	재질	PVC, 소프트, 카드뮴 미포함
저항 코드에 따른 자재 컬러	4	컬러	노란색

### 컨덕터 및 케이블 마커

전선 굵기, 최대	1.5 mm <sup>2</sup>	전선 굵기, 최소	0.4 mm <sup>2</sup>
컨덕터 O.D.	2 - 3 mm	컨덕터 O.D., 최대	3 mm
컨덕터 O.D., 최소	2 mm	할로겐	예

### 분류

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-14-91-03
eClass 9.1	27-40-04-01		

### 인증

ROHS	준수
------	----

### 다운로드

엔지니어링 데이터	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
-----------	------------------------------

**CableLine**  
**CLI O 10-3 GE/SW K MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**도면**



그림과 유사